




LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision

ACOUSTIC

RLX



PJ



BV



M1



10238 - NOIR

10236 - BRUN


10235 - TAUPE

6555 - BETON

6554 - GRIS

6541 - BEIGE

6557 - BLANC



ACOUSTIC

ACOUSTIC

Composition : 100 % PES
Retardateur : M1 NFP 92 503
Epaisseur $\approx 0,37$ mm
Poids ≈ 155 g/m²
Laize : 89 - 127 - 2400 mm
Non compatible humidité

Résistance à la traction chaîne ≥ 105 daN
Résistance à la traction trame ≥ 50 daN
Instruction d'entretien : épongeable
Absorption son **aw** : 0,45
Éirement max chaîne $\approx 25 - 35$ %
Éirement max trame $\approx 15 - 20$ %

Référence Coloris	Valeurs selon EN 410							Valeurs selon EN 13363-1 /EN 14501			
	Performance visuelle			Performance thermique			g-value	Double vitrage		Double vitrage thermique	
								g=0,75 et U=0,30		g=0,70 et U=1,6	
	Ts %	Rs %	As %	Ts %	Rs %	As %		g-total	fc-value	g-total	fc-value
10238 NOIR	1	8	92	20	39	41	0,31	0,50	0,67	0,49	0,71
10236 BRUN	2	13	85	22	41	37	0,31	0,49	0,66	0,49	0,69
10235 TAUPE	8	24	68	25	45	30	0,33	0,48	0,64	0,47	0,67
6555 BETON	11	29	60	27	48	25	0,33	0,46	0,62	0,46	0,65
6554 GRIS	30	54	16	36	59	5	0,37	0,41	0,55	0,41	0,58
6541 BEIGE	32	53	15	36	58	6	0,37	0,42	0,56	0,41	0,59
6557 BLANC	42	58	0	42	58	0	0,42	0,42	0,57	0,42	0,59

Ts : Taux de transmission.

Rs : Taux de réflexion.

As : Taux d'absorption.

Tv : % du spectre visible.