



MEMBRES DU GROUPE



BRISE-SOLEIL ORIENTABLE



# BRIZEO Z90 et Z70

LE BSO POLYVALENT PAR EXCELLENCE

# BRIZEO Z90 - Z70

## Le brise-soleil orientable à lames "Z"

Produit polyvalent par excellence, Le Brizeo convient à tous types de bâtiments. Le Brizeo se décline en lame de 90 mm et 70 mm, afin de s'adapter à tous vos projets.

### Modulation de la **lumière**

Tout en vous préservant des reflets et de l'éblouissement, la forme de la lame permet de **diffuser uniformément la lumière** et d'offrir un niveau **d'occultation performant**.

### Gestion des **apports solaires**

Avec le brise-soleil orientable Brizeo, gérez vos **apports solaires** toute l'année en laissant entrer la chaleur l'hiver et en la bloquant l'été. Maîtrisez ainsi la **température intérieure** et réalisez des **économies d'énergie**.

### Aération **naturelle**

Optez pour une protection solaire permettant de réguler efficacement la **ventilation naturelle** de votre habitat grâce à l'orientation précise des lames du brise-soleil Brizeo.

### Gamme **personnalisée**

Une solution de protection solaire **personnalisable** avec un large choix d'accessoires et d'options tout en associant **esthétique, qualité** et **confort d'utilisation**.

### Solution **durable**

Exigeants, nous travaillons avec des matériaux **testés et approuvés** garantissant une excellente durabilité. Le BRIZEO Z90-Z70 répond de manière optimale aux différents critères de la **norme EN NF 13659 + A1** tel que résistance au vent\* et endurance mécanique.

\*Tests réalisés au sein du **CSTB** (Centre scientifique et technique du bâtiment) à Grenoble le 20 septembre 2022.



**TECHNICITÉ**  
excellence  
des matériaux



**POLYVALENCE**  
ergonomique  
& performant



**DESIGN**  
élégant  
& épuré



**SAVOIR-FAIRE**  
et des années  
d'expertise



**CONFORT**  
visuel &  
thermique


Produit :  
**BRIZEO Z90 / Z70**

# BRIZEO Z90 - Z70

Les avantages du BSO à lames "Z"



Canal supérieur en **acier zingué** ouvert vers le bas qui intègre les mécanismes de traction et d'orientation du tablier



Cordons de relevage (texbands) de **8 mm** en matière synthétique renforcée, résistante aux UV garantissant une excellente longévité



Lames profilées en "Z" de 90 ou 70 mm pourvues d'un joint synthétique pour une **fermeture silencieuse** et embouts de guidage **en métal** pour une excellente durabilité



Cordons d'orientation **renforcés au kevlar**, fixés aux lames par agrafes en acier inoxydable



Barre de charge en **aluminium extrudé** et au profil spécifique contribuant à la stabilité de l'ensemble

## ⊕ OPTION - SYSTÈME ANTI-RELEVAGE (AR)

Système de blocage de la lame finale en position basse lame fermée, prévenant la remontée intempestive du tablier en cas de vent.






Attaches à billes en **acier inoxydable**, garantissant une excellente durabilité



Guidage par **coulisses** en aluminium extrudé pourvues de joints synthétiques ou par **câbles** en acier inoxydable gainé



Lames en aluminium laquées et **ourlées aux points de passage** des rubans de relevage afin de **prévenir d'une usure prématurée**



## SYSTÈME AUTOPORTÉ

Simplicité de pose garantie

Le brise-soleil BRIZEO Z90-Z70 est compatible avec notre **système autoporté autonome disponible jusqu'à 4000 mm de largeur sans support de reprise intermédiaire**. Le canal supérieur de forme spécifique est soutenu par des **coulisses renforcées**.



Rapidité  
d'installation



Simplicité  
d'installation



jusqu'à 4m  
de largeur



jusqu'à 12m<sup>2</sup>  
de surface

# Les informations techniques (1/2)






## ⊕ Limites dimensionnelles

Produit	Manoeuvre	Largeur totale BK (mm)		Hauteur totale HK (mm) (paquet de lames compris)		Surface maxi. d'un store	Largeur maxi. stores accouplés		Surface maxi. de stores accouplés
		Mini garant.	Maxi garant.	Mini garant.	Maxi garant.		Manoeuvre sur les côtés	Manoeuvre au centre	
BRIZEO Z90 BRIZEO Z70	Manuel	510	5000	500	5000	8 m <sup>2</sup>	6 m	12 m	8 m <sup>2</sup>
	Moteur					20 m <sup>2</sup>			34 m <sup>2</sup>

**Remarques :** Le rapport largeur/hauteur maximum garanti est de 1:4 pour un BSO d'une largeur ≤ 1000 mm. Lorsque le raccord est droit, il est possible d'accoupler jusqu'à 3 BSO maximum. Dans le cas d'un raccord à 45° ou 90°, il est possible d'accoupler jusqu'à 2 BSO maximum. En manoeuvre motorisée, il est recommandé de positionner le moteur au milieu, sur le store central de l'ensemble accouplé. En cas de BSO accouplés, un léger écart d'inclinaison des lames est possible (20° maximum).

## ⊕ Un large choix de coloris

### Nos coloris standards

BRIZEO Z90									
									
									

●Egalement disponible en BRIZEO Z70

### Nos coloris Premium

BRIZEO Z90			
------------	---	---	---


\*De légères différences de teintes entre les lames sont possibles en raison du procédé de coloration. Nous attribuons aux couleurs VSR la teinte la plus proche dans la gamme RAL. Pour un laquage hors standard des lames, une plus-value sera appliquée dès le premier store. Coloris non contractuels. Sous réserve de modifications.

**Nos coulisses et lames finales peuvent être laquées dans tous les RAL disponibles, sans plus-value.**

Nos coloris premium font l'objet d'une plus-value au m<sup>2</sup>. Pour tout autre coloris hors standard, nous consulter.

## NOUVELLES OPTIONS (en plus-value)

### ✓ NOS COLORIS AUX FINITIONS ANODISÉES



La collection anodisée révèle l'aspect naturel de l'aluminium et s'adapte parfaitement aux environnements extérieurs tout en offrant une excellente résistance aux UV.

### ✓ TECHNOLOGIE EASY-CLEANING

DISPONIBLE POUR TOUS LES COLORIS RAL



Ce revêtement dégrade les **molécules organiques** pour les transformer en dioxyde de carbone et en eau. L'adhérence de particules non organiques est ainsi réduite.

## Les informations techniques (2/2)

### ⊕ Hauteur du paquet de lames (en mm)


HK = HL + HP (hauteur totale de fabrication)		BRIZEO Z90		BRIZEO Z70	
de	à	HP manuel	HP moteur	HP manuel	HP moteur
500	750	120*	140*	150*	170*
751	1000	140*	160*	160*	180*
1001	1250	150*	170*	170*	190*
1251	1500	160*	180*	190*	210*
1501	1750	180*	200*	210*	230
1751	2000	190*	210*	230	250
2001	2250	200*	220	250	270
2251	2500	220	240	270	290
2501	2750	230	250	280	300
2751	3000	240	260	290	310
3001	3250	250	270	310	330
3251	3500	270	280	330	350
3501	3750	280	300	350	370
3751	4000	290	310	370	390
4001	4250	300	320	380	400
4251	4500	310	330	400	420
4501	4750	330	350	410	430
4751	5000	340	360	430	450

#### Attention:

\*Pour un BSO avec une hauteur paquet inférieure à 220 mm, nous vous recommandons de choisir un lambrequin ou une réservation de 220 mm minimum.

#### Légende:

HK - Hauteur du store    HS - Hauteur du lambrequin  
HP - Hauteur paquet    HL - Hauteur lumière



\*Largeur de réservation min. 110 pour le BRIZEO Z70



### MOTORISATION & AUTOMATISME

#### PLUSIEURS TECHNOLOGIES POSSIBLES

La solution motorisée vous apporte un confort d'utilisation au quotidien.

- ✓ En technologie radio, simplicité d'installation et d'utilisation.
- ✓ En technologie filaire, idéale pour une solution en GTB, ou encore en tertiaire.

L'ajout de **capteurs solaire et/ou vent**, apporte un confort supplémentaire à votre installation en gérant de manière autonome **l'ouverture et la fermeture** de vos brises soleil.

Motorisations et capteurs de marques Somfy, Elero ou Baumann Hüppe. Certains moteurs offrent une **détection au relevage des lames, protégeant ainsi durablement** les cordons de relevage. (Texbands)



Offrez à votre foyer une domotique simple grâce à la box **Somfy Tahoma Switch** et contrôlez ainsi vos équipements depuis votre smartphone, et ce, où que vous soyez.



**LA VENITIENNE**  
6 ALLEE DES GRANDS CHAMPS  
16200 JARNAC

LA-VENITIENNE.FR  
TEL. 05 45 81 62 14  
EMAIL. INFO@LA-VENITIENNE.FR



**MATUSSIÈRE TOILES**  
3 RUE DU FANGEAS  
63370 LEMPDES

MATUSSIÈRE-TOILES.COM  
TEL. 04 73 61 59 43  
EMAIL. CONTACT@MATUSSIÈRE-TOILES.COM

MEMBRES DU GROUPE



Votre partenaire :