



Commande Amy 1 io

Commande 1 canal avec capteur de température intégré activable via TaHoma®, pour un logement toujours tempéré. Pilote les moteurs équipés de la technologie io-homecontrol® avec une nouvelle interface design, aux lignes épurées.



Description

Lorsque son capteur de température embarqué est associé à TaHoma®, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver. Pilote un ou un groupe de produits porteurs dans la même pièce.

Fonctions :

- Face avant : montée, descente, stop et position favorite « my ».
- Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Modes (explication en FAQ), Prog.

Activer/désactiver la prise de température depuis le point de commande.

Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.
Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol®.

Bénéfices

OFFRE INNOVANTE : Améliorez l'efficacité énergétique du logement et apportez plus de confort à vos clients avec la gamme Amy® io et son capteur de température intégré associé à TaHoma®. Avec une automatisation avancée, les protections solaires s'ouvrent et se baissent automatiquement, sans effort, en été et en hiver.

TOUJOURS AUSSI SIMPLE :

- Appairage et réglages des moteurs io identiques à Smoove® io.
- Gain de temps avec appairage via le code QR sur TaHoma® pro.

NOUVEAU DESIGN : 2 choix de forme, rond (avec son cache de finition spécifique) ou carré (avec cadre et plaque de fixation), pour mieux s'adapter à l'intérieur de vos clients. Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).

Caractéristiques techniques

Certifications

Certifications



Dimensions

Poids (sans emballage)	0.046 kg
Longueur (sans emballage)	84 mm
Largeur (sans emballage)	84 mm
Hauteur (sans emballage)	15 mm

Technologie

Fréquence radio	868.300 MHz / 868.950 MHz
Nombre de canaux	1
Portée radio en champ libre	150 m

Électrique

Type de batterie	CR2032
Nombre de piles	1
Tension de la batterie	3 V
Tension minimale	2 V

Mécanique

Option de débrayage manuel intégré	Non
Option de débrayage manuel extérieur	Non

Autre(s)

Couleur/Finition	Blanc
Température minimale d'utilisation	0 °C
Température maximale d'utilisation	48 °C
Température minimale de stockage	-20 °C
Température maximale de stockage	60 °C
Finition	Pure/Blanc