



Commande Amy 4 io

Commande 4 canaux pour piloter les équipements équipés de la technologie io-homecontrol® avec une nouvelle interface design, aux lignes épurées.



Description

Pilote 4 ou 4 groupes de produits porteurs dans la même pièce, de façon indépendantes ou centralisées.

Fonctions :

- Face avant : montée, descente, stop et position favorite « my » et 4 boutons LED pour le choix de canal.
- Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Modes (active/désactive LPM ; gestion en fonction de l'applcatif), Prog.

Fonction Modes (4 disponibles) : permet un pilotage adapter au produit porteur (Mode 3 : orientation des lames de BSO par appui bref).

Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.

Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol®, recommandé pour un pilotage plus ergonomique de plusieurs produits ou de groupe de produits.

Bénéfices

LE DESIGN D'Amy®, LA CENTRALISATION EN PLUS : Avec ses lignes épurées et son choix de canal ergonomique, offrez à vos clients un point de commande design permettant de piloter 4 équipements ou groupes d'équipements de façon conjointe ou indépendante.

TOUJOURS AUSSI SIMPLE :

- Choix de canal ergonomique, avec selection par appui direct sur le bouton LED.
- Possibilité de choisir le pilotage de plusieurs canaux en même temps.
- Appairage et réglages des moteurs io identiques à Smoove® io.
- Gain de temps avec appairage via le code QR sur TaHoma® pro.

NOUVEAU DESIGN : 2 choix de forme, rond (avec son cache de finition spécifique) ou carré (avec cadre et plaque de fixation), pour mieux s'adapter à l'intérieur de vos clients. Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).

Caractéristiques techniques

Certifications

Certifications



Dimensions

Poids (sans emballage) 0.046 kg

Longueur (sans emballage) 84 mm

Largeur (sans emballage) 84 mm

Hauteur (sans emballage) 15 mm

Technologie

Fréquence radio 868.300 MHz / 868.950 MHz

Nombre de canaux 1

Portée radio en champ libre 150 m

Mécanique

Option de débrayage manuel intégré Non

Option de débrayage manuel extérieur Non

Électrique

Type de batterie CR2032

Nombre de piles 1

Tension de la batterie 3 V

Autonomie 5 ans pour 2 montées et descentes / jour

Tension minimale 2 V

Antenne Intégrée

Autre(s)

Couleur/Finition Blanc

Température minimale d'utilisation 0 °C

Température maximale d'utilisation 48 °C

Température minimale de stockage -20 °C

Température maximale de stockage 60 °C

Finition Pure/Blanc