



Télécommande Situo 1 Variation RTS

Commande nomade pour contrôler 1 canal RTS. Grâce à sa molette, ajustez les lames de vos brise-soleil, stores et pergolas facilement.
Design ergonomique et fonctionnel.



Description

Une télécommande RTS avec molette d'orientation, pour piloter à distance l'ensemble de ses équipements.

Molette innovante et brevetée : pour piloter précisément et facilement l'inclinaison ou l'intensité de vos équipements (brise-soleil orientables, stores vénitiens, pergolas à lames orientables, stores, rideaux, la lumière et le chauffage extérieur).

Bénéfices

- Situo 1 RTS est une télécommande de pilotage pour la pièce (1 canal).
- Sa molette de variation vous permet un pilotage précis des applicatifs à lames orientables, de la lumière et du chauffage.
- Un design esthétique et moderne : Confort de maniabilité, face arrière antidérapante, un support élégant et discret au mur.
- Facile à installer et à programmer : le bouton prog permet d'appairer instantanément le moteur avec la télécommande.
- Fonctions :
 - Montée,
 - Stop,
 - Descente et position favorite «My».
- La position "My" correspond à une position favorite de votre brise soleil orientable...
- Une fois le «My» programmé, d'une simple pression sur le bouton «My», le volet roulant ou store se déplace automatiquement jusqu'à votre hauteur préférée.
- Livré avec un support mural discret. Solution d'accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support.

Caractéristiques techniques

Certifications

Certifications



Dimensions

Poids (sans emballage)	60 kg
Longueur (sans emballage)	140 mm
Largeur (sans emballage)	45 mm
Hauteur (sans emballage)	20 mm

Technologie

Fréquence radio	433.420 MHz
Nombre de canaux	1
Portée radio en champ libre	150 m

Électrique

Type de batterie	CR2430
Nombre de piles	1
Tension de la batterie	3 V
Antenne	Intégrée

Mécanique

Option de débrayage manuel intégré	Non
Option de débrayage manuel extérieur	Non

Autre(s)

Couleur/Finition	Fer
Température minimale d'utilisation	0 °C
Température maximale d'utilisation	50 °C
Température minimale de stockage	-20 °C
Température maximale de stockage	60 °C