

Télécommande Situo 5 io

Centralisez et pilotez jusqu'à 5 moteurs, lumières et chauffages via une interface intuitive et la technologie io-homecontrol. Design ergonomique et fonctionnel.



Description

Une télécommande de pilotage, alliant ergonomie et design pour piloter un ou plusieurs équipements motorisés io sur un même étage.

Bénéfices

- Télécommande 5 canaux.
- Technologie radio Somfy: io
- Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage.
- Commande locale monodirectionnelle, LED verte en fonctionnement.
- Fonctions:
 - Montée.
 - Descente,
 - Stop et position favorite «my».
- Fonction "my" : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.
- Design intemporel et raffiné : Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent parfaitement dans votre intérieur et s'intègrent dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
- Coloris : blanc.
- Livré avec un support mural discret. Solution d'accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support.

Caractéristiques techniques

 ϵ

16 mm

Certifications

Certifications

| Dimensions | |
|---------------------------|----------|
| Poids (sans emballage) | 0.046 kg |
| Longueur (sans emballage) | 139 mm |
| Largeur (sans emballage) | 42 mm |

Technologie

Hauteur (sans emballage)

| Fréquence radio | 868.420 MHz |
|-----------------------------|-------------|
| Nombre de canaux | 5 |
| Portée radio en champ libre | 150 m |

Électrique

| Type de batterie | CR2032 |
|--------------------------------------|----------|
| Nombre de piles | 1 |
| Tension de la batterie | 3 V |
| Tension minimale | 3 V |
| Antenne | Intégrée |
| Mécanique | |
| Option de débrayage manuel intégré | Non |
| Option de débrayage manuel extérieur | Non |

Autre(s)

| Couleur/Finition | Pure |
|------------------------------------|------------|
| Température minimale d'utilisation | 0 ℃ |
| Température maximale d'utilisation | 48 °C |
| Température minimale de stockage | -20 °C |
| Température maximale de stockage | 60 °C |
| Finition | Pure/Blanc |