



Moteur Sonesse 40 io

Le Sonesse® 40 est la motorisation silencieuse diamètre 40 à tête ronde pour stores tubulaires d'intérieur, alliant confort et discrétion. Elle se pilote avec un point de commande radio io-homecontrol. Câble blanc VVF de 3 mètres.



Description

Moteur silencieux 230V - 50Hz filaire pour stores rouleaux, stores screen ou écrans de projection.

- Cage de fin de course : électronique.
- Réglage des fins de courses à distance.
- Modes de réglage : manuel.
- Récepteur radio intégré io.
- Fréquence radio io 868-870 MHz : Tri fréquence avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.
- Pour un silence optimisé, gammes de roues et couronnes spécifiques disponibles.
- Compatible avec les roues, couronnes et fixation standards diamètre 40.
- Livré sans adaptations, sans support et sans point de commande.

Conseils d'installation

À installer dans un tube positionné à l'horizontal.

Bénéfices

Silencieux :

- Performance acoustique de haute qualité.
- Moteur silencieux pour tous types de stores d'intérieurs.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Poids (sans emballage)	1.225 kg
Longueur (sans emballage)	520 mm
Largeur (sans emballage)	38 mm
Hauteur (sans emballage)	38 mm
Diamètre intérieur minimum	37 mm
Diamètre extérieur	35 mm
Diamètre	40 mm
Distance de rivetage de la roue	483 mm

Technologie

Fréquence radio	868.420 MHz
Portée radio en champ libre	200 m
Codage	Clé cryptée 128 bits

Électrique

Consommation en fonctionnement	95 W
Consommation en veille	0.5 W
Tension minimale	196 V
Tension maximale	255 V
Intensité nominale	0.44 A
Alimentation	AC - RGE 1 - 230V/50HZ
Antenne	Intégrée

Mécanique

Option de débrayage manuel intégré	Non
Option de débrayage manuel extérieur	Non
Vitesse nominale	30 rpm
Couple Nominal	3 Nm
Type de fin de course	Electronique
Capacité de la cage de fin de course	250
Force de traction	7 kg
Echelle de puissance du moteur	Moteur AC monophasé 37,5 à 750W

Répétabilité	+/- 4
Type de tête moteur	Ronde

Autre(s)

Température minimale d'utilisation	0 °C
Température maximale d'utilisation	60 °C
Température minimale de stockage	-20 °C
Température maximale de stockage	80 °C
Délai de coupure thermique	4 min
Niveau sonore (dB)	44 dB

Produit fini

Type de produit porteur	Stores rouleaux
-------------------------	-----------------