




LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision

POLYSCREEN 5%

RLX



PJ



BV



M1



N001 - BLANC

N002 - BLANC / BEIGE

N201 - BEIGE

N003 - BLANC / GRIS

N301 - GRIS


N401 - GRIS FONCE

N009 - BLANC / GRIS FONCE

N904 - ANTHRACITE / GRIS FONCE

N901 - ANTHRACITE

N902 - ANTHRACITE /BRONZE



RLX



PJ



BV



M1

POLYSCREEN 5%

POLYSCREEN 5 %

Epaisseur : 0,55 mm

Poids : 420 g/m²

Laize : 89 mm - 127 mm

2500 mm - 3000 mm

Composition : 75% PVC - 25 % Polyester

Retardateur : M1

Taux d'ouverture : 5 %

Résistance à la déchirure

Trame : 7,0 daN

Chaîne : 56,6 daN

Résistance à la rupture

Trame : 170 daN/5cm

Chaîne : 170 daN/5cm

Référence Coloris	RS %	TS %	AS %	TUV %	Facteur solaire (G/tot)
N001 - BLANC	66	20	14	12	0,36
N002 - BLANC / BEIGE	56	19	25	18	0,41
N201 - BEIGE	51	16	33	11	0,43
N003 - BLANC / GRIS	44	12	44	9	0,46
N301 - GRIS	32	9	59	7	0,51
N401 - GRIS FONCE	6	5	89	6	0,62
N009 - BLANC / GRIS FONCE	37	10	53	8	0,49
N904 - ANTHRACITE / GRIS FONCE	11	6	83	6	0,60
N901 - ANTHRACITE	5	5	90	6	0,63
N902 - ANTHRACITE / BRONZE	6	5	89	6	0,62

RS : Taux de réflexion. TS : Taux de transmission. AS : Taux d'absorption. TUV : % du spectre visible.