



LA VÉNITIENNE

SOLEIS Vision

TISSEO

RLX



PJ



BV



M2



BW5 - ECRU

BN2 - ECORCE


BG4 - LIN

BB9 - ARGILE

OG6 - PIERRE

G10 - ANTHRACITE

OG2 - CENDRE



RLX



PJ



BV



M2

TISSEO

TISSEO

Composition : 24 % PES - 76 % PVC

Retardateur : M2 NFP 92 507

Epaisseur : 0,69 mm

Poids : 456 g/m²

Laize : 3000 mm

Armure : Natté 2 x 2

Rupture chaîne > 155 (daN/5cm)

Déchirure chaîne ≥ 15 (daN)

Rupture trame > 145 (daN/5cm)

Déchirure trame ≥ 11 (daN)

Allongement à la rupture chaîne : < 33% - ISO 1421

Allongement à la rupture trame : < 24% - ISO 1421

Référence Coloris	Valeurs thermiques					Valeurs optiques
	Tissu			Tissu + Vitrage /gtot intérieur		Tv %
	Ts %	Rs %	As %	gv = 0,64	gv = 0,33	
BW5 - ECRU	14	51	35	0,37 (1)	0,18 (2)	11
BN2 - ECORCE	6	17	77	0,54 (0)	0,28 (2)	4
BG4 - LIN	14	45	41	0,40 (1)	0,20 (2)	10
BB9 - ARGILE	10	44	46	0,41 (1)	0,20 (2)	5
OG6 - PIERRE	7	31	62	0,47 (1)	0,24 (2)	5
G10 - ANTHRACITE	6	19	75	0,53 (0)	0,27 (2)	4
OG2 - CENDRE	5	13	82	0,55 (0)	0,29 (2)	4

Ts : Taux de transmission. Rs : Taux de réflexion. As : Taux d'absorption. Tv : % du spectre visible.

Classification de confort selon la norme EN 14501 : (0) - très peu d'effet; (1) - peu d'effet; (2) - effet moyen; (3) - bon effet; (4) - très bon effet